

prijímač Synaps ZR 300

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



Nový satelitný prijímač s licencovanou čítačkou Irdeto, ktorý je vybavený funkciou FAST SCAN a HOME TP. Certifikované firmou Skylink podľa najnovšej špecifikácie 1.5. Neuveriteľne jednoduchá inštalácia s automatickou detekciou DiSEqC a ladením transpondérov pre Skylink. Vie ovládať Váš televízor – funkcie HDMI CEC.

Audio popis pre nevidiacich. Rýchly štart prijímača z pohotovostného režimu.

Veľmi nízka spotreba do 1W v pohotovostnom – pasívnom stave.

- Skylink Ready s podporou FastScan pre inteligentné naladenie prijímača.
- Splňuje poslednú špecifikáciu na Skylink Ready prijímač verzie 1.5
- Automatické vyhľadávanie domáceho TP pre FastScan
- Zabudovaná licencovaná Irdeto čítačka – podpora Irdeto a ICE kariet
- Kompatibilné s ICE kartami UPC-freeSAT, T-Mobile
- Full HD rozlíšenie obrazu 1920 × 1080p na výstupnom HDMI konektore
- Prehľadné zobrazenie zoznamu staníc pomocou viacstĺpcového náhľadu
- Možnosť tvorby až 8 obľúbených (Favoritných) skupín
- Rodičovský zámok
- Funkcia AD (Audio description – popis scény programu pre nevidiacich)
- Funkcia CEC pre jednoduché ovládanie prijímača a TV (nutná podpora TV)
- Pokročilé PVR funkcie – nahrávanie priamo z EPG
- Podpora FAT i NTFS súborového systému USB pamäti
- MPEG-2/4 (H.264), VC1 a plne kompatibilný s DVB-S2
- Pamäť na 6000 TV a rádio programov
- Viacjazyčné OSD menu
- Podpora 7 denného EPG (Elektronický programový sprievodca)
- Plná podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 13/18V, 0/22K
- Podpora pozicionéra s protokolom USALS
- Podpora aktualizácie SW z družice (OTA aktualizácie) a IP aktualizácie SW
- Ethernet konektor pre jednoduchú IP aktualizáciu SW z internetu
- Prijímač je možné pripojiť k novým i starým typom televízorov s použitím HDMI, alebo JACK/CINCH káblu
- Biely 4segmentový LED display
- Možnosť zobraziť oprávnenia predplatného na karte v dátumovom formáte (zápisov na karte)
- Rôzne editačné funkcie zoznamu staníc (obľúbené zoznamy, presúvanie, zamykanie, premenovávanie, triedenie ai.)
- Funkcia Aktualizácie Skylink transpondérov – sieťové aktualizácie nových staníc
- Rozmery prijímača V × Š × H – 37 × 185 × 110 mm